

Prodotto liquido protettivo | Liquid protection agent

Protettivo, antincrostante, risanante, antirumore, con inibitore di corrosione, per risanare in breve tempo impianti poco incrostati; compatibile anche con soluzioni anticongelanti. Riduce la formazione di gas e rumorosità su tubazioni di rame e radiatori. Lasciare in circolo il prodotto per circa 1 anno. Da immettere nell'impianto al 2÷5%.

Protective, descaling, cleansing and noise reduction agent with corrosion inhibitor. Frees systems with small amounts of scaling in a short time; compatible with antifreeze solutions. Reduces gas and noise in copper piping and radiators. Allow the product to circulate for about one year. For immersion into the system at 2÷5%



Articolo / Article	Applicazione / Application	Compatibilità materiali / Compatibility materials	Dosaggio / Dosing
MAX PR	Protettivo, antincrostante con inibitore di corrosione (lasciare in circolo per un anno) Protective and descaling agent with corrosion inhibitor (allow the product to circulate for about one year)	Compatibile con tutti i metalli compreso l'alluminio e con soluzioni anticongelanti Suitable for all metals of the system, including aluminium, and antifreeze solutions	2 ÷ 5%

MAX RAD

Articolo / Article Codice / Order Code	Max PR Kg 30 10.110.030	Max PR Kg 10 10.110.035	Max PR Kg 5 10.110.040	Max PR Kg 1 10.110.045
---	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Riferimento listino prezzi pag 6 | Price list page: 6