

Scheda Tecnica

DOSAMAX 200

Cod. 10.160.201

Il dosatore proporzionale DOSAMAX 200 è realizzato con il sistema Venturi ed effettua il dosaggio del polifosfato contenuto all'interno del vaso in misura di 4 mg/l.

Il dosatore proporzionale DOSAMAX 200 utilizza la ricarica MAXPOLYQUICK SUPER MEDIUM. Vaso e testa in materiale plastico.

Il sistema è basato sul dosaggio automatico e proporzionale del prodotto ad azione chelante e sequestrante in grado di:

- impedire il depositarsi del carbonato di calcio, incrostazioni;
- formare all'interno delle tubazioni un film di protezione alle corrosioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco:	½" – ½"
Portata massima:	1,5 m3/h
Pressione di esercizio:	3,5 bar
Pressione di collaudo:	28 bar
Perdite di carico:	0,2 bar
Temperatura di impiego:	max 45°C
Ricarica:	in dotazione
Autonomia ricarica:	40 m3



AQUAMAX SAN S.r.l.

Via Ho Chi Min, 12

60022 Castelfidardo (AN)

Tel. 071/780064

e-mail : info@aquamaxsan.com

www.aquamaxsan.com



Dimensioni

